

SYSCAM 1000-Network-A

用于水下的高清网络摄像机(变焦)



长度 138mm;

直径 76mm

重量: 1.4KG

材质: 铝合金或316L不锈钢

供电: 12-28VDC, 600mA最大

视频输出: 以太网

工作深度: 300m或定制


最高可达5000米

镜片: 光学玻璃

存放温度: -20℃ — 60℃

工作温度: 0℃ — 50℃

注: 摄像头参数和工作深度可定制



SYSCAM 1000-Network-A

用于水下的高清摄像机(变焦)

摄像机规格

参数

传感器类型

1/2.8寸 传感器

像素数

210万

视频输出

网络编码输出

分辨率

50HZ: 25fps (1920x1080)

60HZ: 30fps (1920x1080)

最低照度

彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON)、

黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)

信噪比

>52dB

焦距

4.7-94mm, 20 倍光学变倍

光圈值

F1.6-F3.5

水平视场角

61.4-2.9 度(广角-望远)

近摄距

10mm-1500mm(广角-望远)

聚焦模式


自动/手动/一次聚焦

曝光模式

自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

电子快门

1/1 秒 ~ 1/30



SYSCAM 1000-Network-A

用于水下的高清摄像机(变焦)

摄像机规格

参数

背光补偿

关/开

曝光补偿

支持

宽动态

关/开, **15** 级可调

数字降噪

3D

图像画质调整

亮度、对比度、锐度、饱和度可调节

图像设置

机芯功能可通过客户端或IE 浏览器调整

支持协议

TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可选)、GB28181、EHOME

接口协议

ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI、SDK

双码流

1080P+D1